

Externí výměník systém pro vzduchotechnika jednotky



AmberAir Compact S-R H CB S-R-H 1000-2000



AmberAir Compact S-R H CB S-R-H 3000

Externí výměník systém pro vzduchotechnika jednotky.

CB DX S-R-1000-H-x-L: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 1.000 m³/h při 50 Pa (ztráta)
Topný výkon: 7 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 5 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: Ø315mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

CB DX S-R-1000-H-x-R: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 1.000 m³/h při 50 Pa (ztráta)
Topný výkon: 7 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 5 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: Ø315mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

CB DX S-R-1500-H-x-L: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 1.250 m³/h při 66 Pa (ztráta)
Topný výkon: 11 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 9 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: Ø355mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

CB DX S-R-1500-H-x-R: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 1.250 m³/h při 66 Pa (ztráta)
Topný výkon: 11 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 9 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: Ø355mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

Externí vyměňik systém pro vzduchotechnika jednotky

CB DX S-R-2000-H-x-L: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 1.830 m³/h při 47 Pa (ztráta)
Topný výkon: 14 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 11 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: Ø400mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

CB DX S-R-2000-H-x-R: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 1.830 m³/h při 47 Pa (ztráta)
Topný výkon: 14 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 11 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: Ø400mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

CB DX S-R-3000-H-x-L: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace



Max. množství vzduchu: 2.500 m³/h při 58 Pa (ztráta)
Topný výkon: 21 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 16 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: 700mm x 400mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace

CB DX S-R-3000-H-x-R: Izolovaný modul topení / chlazení - izolace




Max. množství vzduchu: 2.500 m³/h při 58 Pa (ztráta)
Topný výkon: 21 kW R410a při -15°C 90% RV
Chladicí výkon: 16 kW R410a při 32°C 40% RV
Připojení: 700mm x 400mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: izolace




Kryt S-R-3000-H CB

Venkovní kryt




Kryt S-R-2000-H CB

Venkovní kryt



Kryt S-R-1500-H CB

Venkovní kryt



Kryt S-R-1000-H CB

Venkovní kryt